

VOORDELEN IN DE PRAKTIJK

Zeer hoge ontvochtigingscapaciteit, ook bij lagere temperaturen.

Inzetbaar tussen 0 en 40°C.

Hoge energie efficiëntie
(DER 2,98 L/kWh DF300/600)

DF 300/600 kunnen staand en liggend vervoerd en opgeslagen worden.

DF 600 - de bouwdroger: speciaal ontwikkeld voor de zware en stoffige omstandigheden in de bouw.

DF 300 - de universele droger voor veelzijdige toepassingen.

DF 150 - de compacte professionele droger voor de inzet in kleine en bewoonde ruimten. (zeer stil)

Dryfast bouwdrogers

DF 150, 300 en 600

De professionele drogers voor de bouw- en waterschade markt.

... voor ruimten tot
150 m³



... voor ruimten tot
300 m³



... voor ruimten tot
600 m³



Robuustheid en hoge capaciteit bij maximale ergonomie en mobiliteit maken van deze drogers zeer veelzijdig inzetbare apparaten. Of het nu voor de inzet bij waterschade

afhandeling, nieuwbouw, vloeren leggen, stukadoor- en schilderwerk, renovatie of tapijtdroging is – overal zijn deze apparaten ook onder de zwaarste en meest stoffige omstandigheden inzetbaar.



Urenteller standaard.
Garantie 8760 draai-
uren maximaal 3 jaar.

Het professionele trio voor drogen en het droog houden!

De nieuwe DF – serie model 150, 300, en 600 bieden voor alle toepassingen in de waterschade-, bouw-, en verhuurmarkt de beste oplossing voor ieder vochtprobleem. Snel en flexibel inzetbare drogers, die zich onderscheiden door hun compacte bouwwijze en eenvoudige service.

DF 150 – compact en stil

De compacte bouw, het geringe gewicht en de stille werking zorgen ervoor, dat de DF 150 ideaal is voor het drogen van woonruimten na waterschade of voor het parket leggen. Ondanks de geringe afmetingen heeft deze droger een indrukwekkende capaciteit.

De wateropvangbak heeft een capaciteit van 6 liter en



beschikt over een automatisch uitschakelmechanisme. Op de wateropvangbak is een aansluiting voor eventuele permanente waterafvoer.

Het bedieningspaneel en het inschuifbare handvat liggen verzonken in de bovenzijde van het apparaat.



Onderhoud en reiniging is snel en eenvoudig uitvoer-



Het optionele luchtfilter is voor reiniging met een enkele handbeweging uit het apparaat te nemen.



baar doordat het chassis gebaseerd is op een zelfdragend centraal frame. Demontage geschiedt door enkele handelingen.



In de transportverpakking is een stapelblok aanwezig om de DF 150 ruimte besparend en schokbestendig te stapelen en stabiel te transporteren.

DF 300 – de flexibele allrounder

De nieuwe DF 300 is in de vernieuwde compactere uitvoering voor vele toepassingen inzetbaar.



Doordat de transportbeugel van deze droger nu zowel horizontaal als verticaal verstelbaar is, kan de droger zowel in een kleine auto meegenomen worden, als

ook met een kleine wijziging van de beugel over een zanderige bouwplaats getransporteerd worden.



Evenals zijn „grote broer DF 600“ is de DF 300 voorzien van een roterende compressor, waardoor deze drogers niet alleen een bijzonder hoge ontvochtigingscapaciteit per kWh hebben, maar ook in iedere stand – staand of liggend – vervoerd kunnen worden en direct inzetbaar zijn. Dit is bijzonder belangrijk in de zware, dagelijkse praktijk van de bouw en verhuur.

DF 600 – „het werkpaard“

Hij droogt en droogt en droogt... Jarenlange praktijk gerichte technische ervaring, hoge betrouwbaarheid en de grote ontvochtigingscapaciteit van de DF 600 hebben ervoor gezorgd, dat deze bouwdroger een goede reputatie opgebouwd heeft. De zeer robuuste constructie garandeert een jarenlange probleemloze werking in uw verhuur- of materieel park.

Optioneel zijn voor de DF 300 en 600 een volautomatische condenswaterpomp en een hygrostaat leverbaar.



Techn. specificaties	DF 150	DF 300	DF 600
Inzetbaar tussen	0 °C - 40 °C	0 °C - 40 °C	0 °C - 40 °C
Luchtverplaatsing	225 m³/h	390 m³/h	710 m³/h
Voeding / stroom	230 V / 2,9 A	230 V / 3,2 A	230 V / 7,5 A
Opg.verm. gem./max.	430 / 650 W	650 / 730 W	1.070 / 1.730 W
Compressor	zuiger	roterend	roterend
H x B x D mm	570 x 356 x 356	850 x 460 x 460	1020 x 500 x 585
Gewicht	29 kg	39 kg	61 kg
Urenteller	standaard	standaard	standaard
Hygrostaat	optioneel	optioneel	optioneel
Condenswaterpomp	optioneel	optioneel	optioneel
Wateropvangbak	6l	–	–
Luchtfilter	optioneel	–	–
Ontvochtigingscapaciteit			
24 uur max.	28l	60l	125l
bij 10 °C/80 % RV	10l	18l	36l
bij 20 °C/80 % RV	18l	39l	78l
bij 30 °C/80 % RV	23l	48l	98l
bij 20 °C/75 % RV	16l	36l	73l
bij 20 °C/60 % RV	12l	24l	48l