

# Dryfast Pro-Pac

Zwembadwarmtepompen voor gebruik bij omgevingstemperaturen van 10 tot 40°C (-15 tot 40°C voor de Y versies).

Maximum water temperatuur 40°C

Model	Afmetingen (onverpakt)	Netto gewicht	Prijs
	(D x B x H) mm	KG	€
Pro-Pac 30 BM	1745 x 900 x 1250	240	11660
Pro-Pac 30 BMY	1745 x 900 x 1250	240	13410
Pro-Pac 45 BM	1845 x 1170 x 1480	446	15430
Pro-Pac 45 BMY	1845 x 1170 x 1480	446	16954
Pro-Pac 70 BM	1990 x 1300 x 1480	706	23916
Pro-Pac 70 BMY	1990 x 1300 x 1480	706	26316
Pro-Pac 90 BM	2265 x 1310 x 1500	750	27316
Pro-Pac 90 BMY	2265 x 1310 x 1500	750	31146
Pro-Pac 140 BM	2410 x 1770 x 1505	1058	43754
Pro-Pac 140 BMY	2410 x 1770 x 1505	1058	48101

## Opmerkingen

1. Standaard voltage 400v/3ph/50hz
2. Op deze units mag geen kanaalwerk aangesloten worden.
3. Standaard met scroll compressors, waterdoorstroomschakelaar, elektronische controle, Titanium warmtewisselaars.
4. Verticale axiale uitblaasventilatoren.
5. Pro-Pac 90 en 140 hebben stapsgewijze dubbele koelcircuits.

## Opties

Soft start - Pro-Pac 30	690
Pro-Pac 45	690
Pro-Pac 70	1246
Pro-Pac 90	1298
Pro-Pac 140	2494

Genoemde prijzen zijn excl. BTW

Geldig tot 31-03-2011, levering franco bij een netto orderbedrag boven € 500,00